

TRASFORMATORE 24V 150W CLASSE II

POWER SUPPLY 24V 150W

ART: TR24150/CL2

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni | *Indoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio a Parete / Plafone | *Wall / Ceiling fixing*

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Plastica | *Plastic*

Alimentatore | *Power Supply:*

110-240V Corrente alternata

110-240V Alternating current

Tensione in ingresso

Input voltage: 110-240VAC / 24 Vdc

Corrente di CC in ingresso

Input CC voltage: 40A/230V AC

Frequenza

Frequency: 50/60 Hz

Potenza in uscita | *Power output:* 150W / 6,25A

Tempo di accensione

Power on time: < 1S(input 230V, lo=100%)

Protezione Sovraccarico/sovralimentazione

Overload Protection/supercharging: ... 105 - 150 %

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe 2 | *Class 2*

Grado IP | *IP rating:* 20

Filo Incandescente | *Glow wire:* 650 C°

Standard di Sicurezza

Safety Standards: GB4943, UL60950-1, EN60950-1

Temperatura di lavoro

Working temperature: -20°~60° c / 20% ~ 90%RH (no frost)

Temperatura di stoccaggio

Storage temperature: -40°~85° C / 10% ~ 95%RH (no frost)

Dimensioni | *Dimensions:* 205 x 70 x h 36 mm

