

FLEX LED MAGNETICA MICRO - 24V

MICRO MAGNETIC LED FLEX - 24V

ART: MO06LBC/BI - MO06LBN/BI

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Su binario magnetico Micro e Curve 45°
On Micro magnetic track and 45° Curve

Corpo / Struttura | Body / Structure:


Silicone estruso
Extruded silicone

Fissaggio | Fixing:

Modulo magnetico
Magnetic module

Alimentazione | Power Supply:

ON/OFF a bordo
ON/OFF on board



Tensione / <i>Voltage:</i>	24 Vdc
Peso / <i>Weight:</i>	300 gr
Grado IP / <i>IP Rating:</i>	20
Filo Incandescente / <i>Glow Wire:</i>	650 C°
Tipo Led / <i>Led Type:</i>	SMD BRIDGELUX
Potenza Lampada / <i>Lamp Power:</i>	16W
Flusso Lampada / <i>Lamp Flow:</i>	910 950 lumen
Temperatura di colore <i>Color temperature</i>	3000K 4000K
Indice di resa cromatica <i>Color rendering index:</i>	CRI95

Sezionabile ogni 5cm
 1 Tappo incluso per eventuali tagli
 Lunghezza 2mt
*Sectionable every 5cm
 1 cap included for any cuts
 Length 2mt*

N.B.
 La Flex LED Magnetica Micro non consente il passaggio di corrente tra un binario e l'altro. Sarà necessario quindi, predisporre una seconda alimentazione per gli apparecchi successivi.

P.S.
 The Micro Magnetic LED Flex does not allow the passage of current between one track and another. It will therefore be necessary to prepare a second power supply to allow the passage of current to subsequent devices.